

# Bestellung Laserfaser

## Ihre Angaben

Faser-Ø:     200 µm     300 µm     400 µm     600 µm     800 µm

Faserlänge:     2,50 m     3,00 m (Standard)

Schlauch-Ø:    \_\_\_\_\_

Schlauchlänge: \_\_\_\_\_

Schlauchfarbe:  weiß (Standard)     \_\_\_\_\_

Faserart:     Quarzglas     Hard cladded

Laserart:     Nd:YAG     Diodenlaser

Wellenlänge: \_\_\_\_\_

Leistung:    \_\_\_\_\_ **W**

Lasermodell: \_\_\_\_\_  
 (Firma/Modell)

Steckertyp:      SMA – rund (Standard)

  SMA – Sechskant (Standard)

  SMA – freistehend  
 (Standard, in Version Rund oder Sechskant)

SMA – mit Überwurf (individuell)

Zubehör:    Handstück:    verschiedene Handstücke auf Anfrage  
                   Schutzkappe:    diverse Schutzkappen rot oder schwarz auf Anfrage

Sie können uns aber auch ein (Digital-) Bild vom Stecker schicken oder ein Musterkabel zusenden.

Alle Fasern sind biokompatibel und CE - zertifiziert.

Lieferanschrift: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_    Name/Unterschrift: \_\_\_\_\_

**Faxantwort an:    030 – 413 95 00    oder    030 – 417 097 46**